

HENRY[®]

The Professional's Formula For Success[™]

248 SeamPro[™]

Adhesivo para unión de alfombras

Para todos los respaldos de alfombras comerciales

- **Sumamente versátil: para todos los respaldos de alfombras, inclusive vinil**
- **Alta resistencia a la tensión: las uniones no se separarán**
- **Transparente al secar: las uniones quedan transparentes**
- **Fácil limpieza: se limpia con agua**

The W.W. Henry Company
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001
(724) 203-8000
1-800-232-4832
www.wwhenry.com

HENRY® 248

Adhesivo para unión de alfombras

Descripción

HENRY® 248 SeamPro es un adhesivo versátil y de alta resistencia para uniones de alfombras, diseñado para todos los respaldos de alfombras, inclusive vinil. HENRY 248 SeamPro queda transparente al secar y se limpia fácilmente con agua.

Uso

Todas las uniones de alfombras.

Se adhiere a

Consulte las recomendaciones específicas del fabricante del piso para los sustratos adecuados. HENRY 248 SeamPro Adhesivo para unión de alfombras se adhiere a todo tipo de respaldo de alfombras, inclusive vinil. Una opción ideal para sellar uniones de alfombras en aplicaciones residenciales y comerciales.

Instalación

- Retire la tapa a rosca del sellador de uniones y coloque la tapa protectora del aplicador con boquilla.
- Corte la punta para aplicar cordones de producto de 1/8" (3mm).
- Aplique un cordón continuo de 1/8" (3mm) de adhesivo para uniones en el extremo de la alfombra, donde las hebras de la parte superior entran en contacto con el respaldo.
- Aplique el adhesivo en un solo extremo.
- Después de aplicar el cordón, una los dos extremos de la alfombra mientras el adhesivo está húmedo (de 5 a 10 minutos aprox.).

Limpieza

Elimine los residuos de adhesivo húmedo con un paño blanco, limpio y humedecido con agua y jabón. Use aguarrás mineral para los residuos de adhesivo seco. Cuando use aguarrás mineral, siga detenidamente las recomendaciones del fabricante y realice una prueba en un sector pequeño antes de continuar para asegurarse de que no dañe la superficie que se está limpiando.

Garantía

LA MEJOR GARANTÍA LIMITADA DE HENRY POR 10 AÑOS. También elegible para la Garantía SystemOne™ de ARDEX/HENRY cuando se usa en combinación con los cementos selectos de ARDEX. Si no se respetan las pautas escritas, la garantía quedará anulada. Para obtener los detalles completos de la garantía, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente llamando al 1-800-232-4832.

Notas

No vuelva a usar el embalaje. Deseche el embalaje y los residuos de adhesivo conforme a las normas federales, estatales y locales para la eliminación de desechos. No arroje el adhesivo en desagües.

- SÓLO PARA USO PROFESIONAL.
- Estabilidad de congelación/descongelación hasta 10°F (-12°C). Evite las bajas temperaturas o los ciclos de congelación/descongelación reiterados.
- La vida útil es de un año sin abrir.
- COV (VOC): 30 g/L, calculado e informado, SCAQMD 1168

Precauciones

Lea detenidamente y respete todas las precauciones y advertencias que figuran en la etiqueta del producto. Para información de seguridad detallada, consulte la hoja de datos de seguridad del material disponible en www.wwhenry.com.

Fabricado en EE.UU. por The W.W.Henry Company,
Aliquippa, PA 15001
© 2012 W.W. HENRY, L.P. Todos los derechos reservados.